

Số: /TM-YHCT

B' Lao, ngày tháng 7 năm 2026

THƯ MỜI BÁO GIÁ THẨM ĐỊNH

Kính gửi: Đơn vị, công ty thực hiện thẩm định giá tại Việt Nam

Bệnh viện YHCT Bảo Lộc có nhu cầu tiếp nhận báo giá thẩm định giá để làm cơ sở xây dựng giá gói thầu cho gói thầu: Mua sắm thiết bị y tế phục vụ công tác chuyên môn của Bệnh viện YHCT Bảo Lộc năm 2026 với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá thẩm định giá: **Bệnh viện YHCT Truyền Bảo Lộc.**

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận thẩm định giá:

Họ và tên: **Nguyễn Thị Thu**

Email: Tckt38yhct@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Nhận qua email: Tckt38yhct@gmail.com và bản giấy có ký tên, đóng dấu về Phòng Kế Hoạch tài Chính – Bệnh viện YHCT Bảo Lộc, số 38 Phạm Ngọc Thạch - Phường B' Lao - Tỉnh Lâm Đồng.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h00 ngày 31 tháng 07 năm 2026 đến trước 16h00 ngày 06 tháng 08 năm 2026. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 kể từ ngày nhận báo giá;

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục thiết bị yêu cầu báo giá: *(Phụ lục đính kèm)*

2. Hồ sơ báo giá gồm các tài liệu sau:

- Báo giá dịch vụ tư vấn thẩm định giá.
- Hồ sơ năng lực của công ty. (Giấy đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký

hoạt động trong lĩnh vực giá...)

Đơn vị báo giá chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ chào giá và các tài liệu kèm theo.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

-Như kính gửi;
-Lưu: VT
Phòng KHTC, NTT

GIÁM ĐỐC

Hoàng Thế Kiên

PHỤ LỤC DANH MỤC THIẾT BỊ YÊU CẦU BÁO GIÁ

(Kèm theo thư mời báo giá số /TM- YHCT ngày tháng 07 năm 2026)

STT	NỘI DUNG	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
1	MÁY GIẶT CÔNG NGHIỆP - Model: LN-28 TP2 E - Hãng sản xuất: Onnera Group S. Coop - Thương hiệu: FAGOR - Nước sản xuất: TÂY BAN NHA - Mới 100% - Kiểu đốt nóng: bằng điện 1. Thông số kỹ thuật: - Thể tích lồng giặt: 280 lít - Đường kính lồng giặt: 770 mm - Độ sâu lồng giặt: 585 mm - Tốc độ giặt: 48 vòng/ phút - Tốc độ vắt: 682 vòng/ phút - Lực vắt: 200 G - Hệ thống gia nhiệt bằng điện. - Công suất động cơ: 4,0 KW - Công suất gia nhiệt: 18 kW - Nguồn điện sử dụng: 380-400VAC/3 pha/50 Hz - Kích thước chưa đóng gói: Sâu x Rộng x Cao (mm): 884 x 1070 x 1340 - Trọng lượng máy: 365 Kg. 2. Tính năng kỹ thuật: - Công suất: 28 kg khô/mẻ (hệ số tải 1:10), 31 kg/mẻ (hệ số tải 1:9) - Kiểu đốt nóng: bằng điện - Lồng giặt đảo chiều - Lồng giặt bằng thép không gỉ AISI 304 - Có chức năng xuất, nhập chương trình mới, kiểm tra lỗi qua USB và máy	Cái	01	

	tính - Vận hành bằng biến tần. - Bộ lập trình TOUCH PLUS với màn hình cảm ứng 7", hỗ trợ 37 ngôn ngữ (có tiếng việt) và cho phép bạn tạo ra số lượng chương trình không giới hạn (20 chương trình được cài đặt sẵn). - 8 tín hiệu cho định lượng chất lỏng tự động, thời gian chương trình và thời gian trễ - 4 ngăn cung cấp hóa chất tẩy rửa. - Có chức năng cài đặt độ trễ, thời gian giặt ngâm - Cài đặt nhiệt độ giặt từ 20~90oC - 3 đường cấp nước vào (Nước lạnh, Nước lạnh, Nước mềm). - Máy được trang bị bộ điều khiển cân bằng với biến tần, giúp phát hiện mất cân bằng tải trước khi vắt			
2	Nồi hấp tiệt trùng SH Scientific SH-AC-100M (100l, 130°C) Model: SH-AC-100M Hãng sản xuất: SH Scientific P/N: AC100M230 Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành: 12 tháng Thông số kỹ thuật: Tính năng: - Cấu trúc vỏ và các thành phần bằng inox sơn tĩnh điện bền bỉ chống oxy hóa và hóa chất tốt - Bộ điều khiển hiện đại dễ thao tác và quan sát - Hệ thống an toàn cao với nhiều cảm biến cảnh báo như: áp suất, quá nhiệt, mực nước và trạng thái mở cửa. - Hệ thống cửa được khóa an toàn từ bên ngoài và dễ dàng sử dụng. - Tiệt trùng tự động hoàn toàn, thao tác đơn giản cài đặt nhiệt độ - Nhiệt độ trong buồng khử trùng ổn định với độ chính xác 121°C ±0.5°C trong suốt thời gian tiệt trùng	Cái	01	

	- Thiết bị đạt tiêu chuẩn ISO 9001: 2008, Chứng nhận CE Thông số kỹ thuật: - Nhiệt độ: 130°C - Áp suất làm việc: 1.2 to 1.3 Kg/cm² - Bộ điều khiển thời gian: Bộ vi xử lý kỹ thuật số PID - Cài đặt thời gian: 00.00 to 99H 59P - Độ chính xác và ổn định nhiệt độ: ±0.1°C - Đồng hồ đo áp suất: Loại cơ 0 to 3 Kg/cm² - Cấp nhiệt độ: Kiểu R.T.D - Kích thước trong (Ø x H): 450×650 mm - Kích thước ngoài (W x D x H): 650×780×1080 mm - Công suất: 5kW - Dung tích: 100L - Cấu tạo buồng sấy: Bằng thép không gỉ - Nguồn cấp: 220V , 1 pha , 22.7A - Thiết bị an toàn: - Bảo vệ quá nhiệt độ - Bảo vệ quá áp suất - Báo khi hết thời gian tiết trùng - Tự động khởi động lại khi có điện			
3	GIƯỜNG XIÊN QUAY TẬP ĐỨNG BỆNH NHÂN LỚN BẰNG ĐIỆN (Giường xiên quay có mô tơ) Model: PN36LD Hãng sản xuất: Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại PhaNa Nước sản xuất: Việt Nam Sản phẩm sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 13485 Cấu hình thiết bị: Thiết bị trọn bộ bao gồm: - Khung chính: 1bộ (Khung chính, tay vịn, trục đỡ hàng, bục kê chân) - Nệm: 1 bộ - Bộ đai (Đai chân, đai ngực, đai bụng): 1 bộ - Remote điều khiển: 1 cái - Dây nguồn: 1 cái - Hướng dẫn sử dụng: 1 cái Thông số kỹ thuật: - Khung sắt sơn tĩnh điện màu kem nhẵn bền màu, hạn chết trầy xước - Nệm bọc similý - Kích thước nằm ngang: 182x75x70cm (+/- sai số 5%)	Cái	01	

	- (KT nằm ngang: D195xR75xC55-90cm (+/- sai số 5%, đối với tùy chọn nâng hạ cao – thấp) - Kích thước thẳng đứng: 70x75x182cm (+/- sai số 5%) - Điều khiển bằng động cơ điện, dễ dàng quay từ 0-90 độ. - Có 4 dây đai cố định các khớp bị co rút. Góc chân có đai cố định bàn chân. - Góc tay xoay 0-90 độ. Trụ tròn chặn háng điều chỉnh cao - thấp. - Có thước đo độ nghiêng. Có 4 bánh xe có khóa - Điều chỉnh giường thẳng đứng, chịu tải 120 kg. - Điều chỉnh giường nằm ngang, chịu tải 180 kg. - Nguồn cung cấp: 220V± ≤10%, 50Hz - Môi trường hoạt động: Nhiệt độ tối đa: ≥30°C. Độ ẩm tối đa: ≥70%. - Tập đứng cho người bị co rút các khớp. Giường có thể điều chỉnh điện từ vị thế nằm sang vị thế thẳng đứng, có tựa tay và đai buộc để giữ chặt các khớp khi tập đứng. Dùng tập đứng cho các trường hợp bị yếu liệt tứ chi lâu ngày các khớp bị co rút không có khả năng tập đứng trong khung tập đi song song và dụng cụ hỗ trợ khác. <i>Tùy chọn thêm cơ cấu hâng hạ cao - thấp điều khiển bằng điện</i> - KT nằm ngang: D195xR75xC55-90cm (+/- sai số 5%) - Quay từ 0- 90 độ (+/- sai số 5%), nâng hạ cao - thấp bằng điện qua remote điều khiển. - Phần đầu thay đổi từ 0-80 độ (+/- sai số 5%). - Có 8 điểm tiếp sàn, 4 điểm cố định sàn, và 4 bánh xe khi cần di chuyển. Hệ thống chuyển đổi từ 4 điểm cố định và 4 điểm bánh xe bằng cần gạt. - Bố trí 4 bánh xe kích thước 100mm có khóa(tùy chọn). - Đệm bọc chống xước, kháng khuẩn cao. - Tùy chọn Nâng hạ cao thấp bằng Pistong điện: từ 55cm đến 90cm (+/- sai số 5%).			
--	--	--	--	--